



El aliado perfecto

Diseñada para operar con cualquier modelo serie TOUCH de G-Caffè, G-Drink y G-Snack, y con el módulo de control MMV con panel de selección y sistemas de pago, la nueva G-Drink Slave será su gran aliado para aumentar las ventas. El producto comprado se posicionará rápidamente en la salida de producto de altura y diseño ergonómicos. Combine la G-Drink Slave con cualquier master conectable y proporcione a sus clientes una amplia gama de productos dónde elegir.

DS9

G-Drink Design 9 Slave

	DS9
ALTO X ANCHO X FONDO (mm)	1830*x 1215 x 845
PESO (NETO estándar sin opciones)	345 kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	9
Nº DE BANDEJAS	Estándar 5 / Máx. 7
Nº DE SELECCIONES	Estándar 45 / Máx. 63
CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml)	504
CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml)	360
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +10°C
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HC2 / HCD
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230/240 V - 50/60 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO (HCD)	370 W
CLASE DE ENERGIA (HCD)	C
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum (HCD)	817

*Con patas regulables

OPTIONAL

CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
 KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
 VARIOS KITS DE FIJACIÓN
 PERSONALIZACIÓN
 COLOR DE MUEBLE



El aliado perfecto

Diseñada para operar con cualquier modelo serie TOUCH de G-Caffè, G-Drink y G-Snack, y con el módulo de control MMV con panel de selección y sistemas de pago, la nueva G-Drink Slave será su gran aliado para aumentar las ventas. El producto comprado se posicionará rápidamente en la salida de producto de altura y diseño ergonómicos. Combine la G-Drink Slave con cualquier master conectable y proporcione a sus clientes una amplia gama de productos dónde elegir.

DS6

G-Drink Design 6 Slave

	DS6
ALTO X ANCHO X FONDO (mm)	1830*x 940 x 845
PESO (NETO estándar sin opciones)	295 Kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	6
Nº DE BANDEJAS	Estándar 5 / Máx. 7
Nº DE SELECCIONES	Standard 30 / Max. 42
CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml)	336
CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml)	240
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +10°C
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	HC2 / HCD
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230/240 V - 50/60 Hz
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO (HCD)	370 W
CLASE DE ENERGIA (HCD)	C
CONSUMO ENERGÉTICO - kWh/annum (HCD)	624

*Con patas regulables

OPTIONAL

CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (RIELDA)
 KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
 VARIOS KITS DE FIJACIÓN
 PERSONALIZACIÓN
 COLOR DE MUEBLE