



L'alleato perfetto

Progettato per funzionare con tutti i modelli di distributori che contengano il pannello di selezione e i sistemi di pagamento come G-Caffè, G-Drink e G-Snack della serie TOUCH o il totem MMV Brain, il nuovo G-Drink Slave diventerà il vostro nuovo alleato commerciale perché in grado di potenziare la vostra installazione vending già esistente. I prodotti acquistati vengono erogati rapidamente grazie all'apertura ergonomica di design posizionata sul vetro frontale del distributore. Provate ad abbinare un G-Drink Slave al distributore automatico master collegabile per offrire ai vostri clienti un'ampia gamma di prodotti tra cui scegliere.

DS9-B

G-Drink Standard 9 Slave

SPECIFICHE TECNICHE

DS9-B

DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 1215 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	345 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	9
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 45 / Max. 63
CAPACITA' MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	504
CAPACITA' MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	360
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HC2 / HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO (HCD)	370 W
CLASSE ENERGETICA (HCD)	C
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum (HCD)	817

*Con piedini regolabili

OPTIONAL

SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
 KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
 VARI KIT DI MONTAGGIO
 PERSONALIZZAZIONE
 COLORE MANTELLO SU RICHIESTA



L'alleato perfetto

Progettato per funzionare con tutti i modelli di distributori che contengano il pannello di selezione e i sistemi di pagamento come G-Caffè, G-Drink e G-Snack della serie TOUCH o il totem MMV Brain, il nuovo G-Drink Slave diventerà il vostro nuovo alleato commerciale perché in grado di potenziare la vostra installazione vending già esistente. I prodotti acquistati vengono erogati rapidamente grazie all'apertura ergonomica di design posizionata sul vetro frontale del distributore. Provate ad abbinare un G-Drink Slave al distributore automatico master collegabile per offrire ai vostri clienti un'ampia gamma di prodotti tra cui scegliere.

DS6-B

G-Drink Standard 6 Slave

SPECIFICHE TECNICHE	DS6-B
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 940 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	295 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	6
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 30 / Max. 42
CAPACITA' MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	336
CAPACITA' MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	240
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HC2 / HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO (HCD)	370 W
CLASSE ENERGETICA (HCD)	C
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum (HCD)	624

*Con piedini regolabili

OPTIONAL

SERRATURA CODIFICATA (RIELDA)
 KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
 VARI KIT DI MONTAGGIO
 PERSONALIZZAZIONE
 COLORE MANTELLO SU RICHIESTA